


DATABLAD SNOWFOAM

Dato	01.03.2019
Original versjon	2.0
Dato	11.03. 2019
Norsk versjon	1.0

DEL 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket		
1.1	Produkt	
	Produktnavn	SNOWFOAM
	Produktkode	LC247
1.2	Relevante anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som anbefales	
	Bruk av stoffet/blandingen	PC35: Vask og rengjøringsprodukt (Inkludert løsemiddelbaserte produkter)
1.3	Leverandør/ produsent	
	CarChem Ltd	
	Unit 11 Hazelford Way Industrial Estate	
	Newstead,	
	Nottingham,	
	Nottinghamshire,	
	England	
	NG15 0DQ	
	Tlf.: +44 (0) 844 414 0987	
	Epost: Info@car-chem.co.uk	
1.4	Importør	
	Norwash AS	
	Trogstadvegen 7	
	2834 Raufoss	
	Telefon: +47 452 00 730	
	Epost: post@norwash.no	
1.5	Alarmtelefon	
	+47 22 59 13 00	
DEL 2: Potensiell fare		
2.1	Klassifisering av stoffet eller blandingen	
	CLP-klassifikasjon	Skin Corr. 1A:H314
	Viktigste bivirkninger	Forårsaker alvorlig hudforbrenning og øyeskader
2.2	Etikettelementer	
	Fareerklæring	H314 Forårsaker alvorlig hudforbrenning og øyeskader
	Fare-merke	GHS05 Korrosjon
		
	Etikettadvarsel	Fare
	Forholdsregler	P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsbeskyttelse. P301+330+331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+361+353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann

DATABLAD

SNOWFOAM

		P304+340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305 + 351 + 338. Dersom stoffet er kommet på øyet: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er mulig.		
2.3	Andre farer			
	PBT	Dette produktet er ikke registrert som et PBT / vPvB-stoff		
DEL 3: Oppskrift / informasjon om ingredienser				
3.1	Blandinger – farlige ingredienser			
EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP-klassifikasjon	%
C8-18-Alkyl Amidopropyl Betaine - REACH registrert nummer: 01-2119488533-30-xxxx				
931-296-8	-	-	Øye skade. 1:H318; Akvask kronisk 3: H412	10-20%
Natriumhydroksyd- REACH registrert nummer: 01-2119457892-27-xxxx				
215-185-5	1310-73-2	-	Hud Korr. 1A: H314	0.1-1%
COCAMIDOPROPYL BETAINE				
-	61789-40-0	-	Hud Irrit. 2: H315; Øyeskade. 1: H318	1-10%
DEL 4: Beskrivelse av førstehjelpstiltak og symptomer				
4.1	Førstehjelpstiltak			
	Hud	Fjern straks alt forurenset klær og fottøy, med mindre det sitter fast på huden. Skyll den berørte huden med rennende vann i 10 minutter eller lenger hvis stoffet fortsatt er på huden. Overfør til sykehus hvis det er brannsårr eller symptomer på forgiftning.		
	Øyne	Skyll øyet forsiktig i inntil 15 minutter. Kontakt lege.		
	Svelging	Vask munnen med vann. Ikke fremkall brekninger. Gi 1 kopp vann å drikke hver 10 minutter. Ved bevisstløshet, kontroller pusten og påfør kunstig åndedrettsvern hvis nødvendig. Hvis ubevisst og pusten er OK, sett i gjenopprettingsposisjonen. Overføring til sykehus så snart som mulig.		
	Inhalering	Fjern ulykke fra eksponering for å sikre ens egen sikkerhet mens du gjør det. Hvis bevisstløs og puste er OK, plasser i gjenopprettingsposisjon. Hvis bevisst, forsikre deg at vedkommende sitter eller ligger ned. Hvis pusten blir boblende, la vedkommende sitte og gi oksygen hvis tilgjengelig. Overfør til sykehus så snart som mulig.		
4.2	Symptomer			
	Huden	Sår kan forekomme. Progressiv sårdannelse vil oppstå hvis behandlingen ikke er umiddelbar.		
	Øyne	Kornealforbrenning kan oppstå. Kan forårsake permanent skade		
	Svelging	Sviende brannskader kan oppstå rundt leppene. Blod kan bli oppkastet. Det kan være blødning fra munnen eller nesen.		
	Inhalering	Det kan være kortpustethet med en brennende følelse i halsen. Eksponering kan forårsaker hoste eller hvesning.		
	Forsinket / umiddelbar virkning:	Umiddelbare effekter kan forventes etter kortvarig eksponering.		
4.3	Når øyeblikkelig legehjelp og behandling er nødvendig			
	Umiddelbar / spesiell behandling	Øyeskyldings utstyr skal være tilgjengelig på stedet		
DEL 5: Tiltak for brannslukking				
5.1	Slukningsmidler			
	Slukningsmidler	Slukningsmidler for åpen varme skal benyttes. Bruk vannslange for å avkjøle beholdere.		

DATABLAD SNOWFOAM

5.2	Spesielle farer som oppstår med stoffet eller blandingen				
	Eksponeringsfarer	Ved forbrenning avgis giftig røyk			
5.3	Råd for brannmenn				
	Bruk uavhengig oksygentilførsel. Bruk verneutstyr for å unngå kontakt med hud og øyne.				
DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp					
6.1	Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer				
	Personlige forholdsregler	Marker det forurensede området med skilt, og hindre tilgang for uautorisert personale. Ikke gjør tiltak uten egnet verneutstyr - se avsnitt 8 av SDS. Snu beholdere med lekkasje opp for å unngå ytterligere lekkasje og væskefylt.			
6.2	Miljømessige forholdsregler				
	Ikke spyl eller la stoffet lekke ned i avløp eller ut i overflatevann. Hold kontroll på utslippet ved hjelp av inndemning.				
6.3	Metoder og materiale for inndemning / kontroll på stoffet og opprensning				
	Opprenskningsprosedyre	Absorberes i tørr jord eller sand. Overfør til en lukkbar, merket bergingsbeholder. Avhendes på forskriftsmessig måte.			
6.4	Referanser til andre kapitler i databladet				
	Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for avfallshåndtering.				
DEL 7: Håndtering og oppbevaring					
7.1	Forholdsregler for sikker håndtering				
	Håndteringskrav	Unngå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet. Unngå dannelse eller spredning av tåke / gasser i luften			
7.2	Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibilitet				
	Oppbevaringsforhold	Oppbevares på et kjølig, godt ventilert område. Hold beholderen tett lukket.			
	Egnet emballasje	Det anbefales å lagre i originalemballasjen			
7.3	Spesifikt for sluttbruker				
	PC35: Vask og rengjøringsprodukter (inkludert løsningsmiddelbaserte produkter).				
DEL 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse					
8.1	Kontrollparametere				
	Farlige ingredienser				
	Natriumhydroksid				
	Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen				
	Land	8 hour TWA	15 min. STEL	8 hour TWA	15 min. STEL
	UK	-	2mg/m3	-	-
	DNEL/P NEC Verdier				
	Farlige ingredienser				
	C8-18-Alkylamidopropylbetain				
	Type	Eksponering	Verdier	Befolkning	Effekt
	DNEL	Dermal	12,5mg/kg bw/day	Arbeidere	Langsiktig
	DNEL	Inhalering	44mg/m3	Arbeidere	Langsiktig
	PNEC	Rent vann	0,0135mg/l	-	-
8.2	Eksponeringskontroll				
	Tekniske tiltak	Sørg for god ventilasjon in lokalet			
	Åndedrettsvern	Gassmaske må være tilgjengelig i nødstilfeller			
	Håndbeskyttelse	Bruk nitrilhansker med minimum tykkelse 0.5mm. Hansker bør byttes ut jevnlig eller ved synlige endringer i utseende. Sørg for at hanskene er produsert / testet i henhold til BS EN 374. Inntrengningstider utført i henhold til EN 374 del III er ikke alltid praktiske, derfor anbefales at maks. brukstid er på 50% av penetrasjonstiden.			
	Øyebeskyttelse	Tettsittende vernebriller. Sørg for at renseutstyr / øyebad er for hånden.			

DATABLAD SNOWFOAM

	Hudbeskyttelse	Beskyttelsesklær			
	Miljø	Det må gjøres en miljøvurdering for å sikre at miljølovgivningen overholdes.			
DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper					
9.1	Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper				
	Tilstand	Væske			
	Lukt:	Behagelig			
	Løselighet i vann	Løslig			
	Viskositet	Ikke viskøs			
	Flammepunkt °C	>100 (Teoretisk)			
	pH:	>12			
9.2	Annen informasjon				
	Ingen tilgjengelige data				
DEL 10 Stabilitet og reaktivitet					
10.1	Reaktivitet				
	Stabil under anbefalte transport og lagringsforhold				
10.2	Kjemisk stabilitet				
	Stabil under normale forhold				
10.3	Mulighet for farlige reaksjoner				
	Muligheten for farlige reaksjoner vil ikke forekomme under normale transport og lagringsforhold. Nedbrytning kan oppstå ved eksponering for forhold eller materialer som er oppført nedenfor.				
10.4	Forhold som må unngås				
	Varme				
10.5	Inkompatible materialer				
	Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer.				
10.6	Farlige nedbrytningsprodukter				
	Ved forbrenning avgis giftig røyk				
DEL: 11 Toksikologisk informasjon					
11.1	Informasjon om giftighets effekt				
	Farlige ingredienser				
	Natriumhydroksid				
	IPR	MUS	LD50	40	mg/kg
	ORL	RBT	LDL0	500	mg/kg
	Relevante farer for produktet				
	Farer	Rute		Basis	
	Alvorlig øyeskader / irritasjon	OPT		Farlig: beregnet	
	Hudkorrosjon / irritasjon	DRM		Farlig: beregnet	
11.2	Symptomer / eksponeringsruter				
	Hud	Sår kan oppstå. Progressiv sårdannelse vil oppstå hvis behandlingen ikke er umiddelbar.			
	Øye	Kinneforbrenning kan oppstå. Kan forårsake permanent skade.			
	Inntak / svelge	Øsende brannskader kan oppstå rundt leppene. Blod kan bli oppkastet. Det kan være blødning fra munnen eller nese			
	Inhalering	Det kan være kortpustethet med en brennende følelse i halsen. Eksponering kan forårsaker hoste eller hvesning.			
	Forsinket / umiddelbar effekt	Umiddelbare effekter kan forventes ved kortvarig eksponering.			
DEL 12: Økologisk informasjon					
12.1	Toksisitet				
	Ingen tilgjengelige data				
12.2	Persistens og nedbrytbarhet				

DATABLAD SNOWFOAM

	nedbrytbar	
12.3	Bioakkumuleringspotensial	
	Ingen bioakkumuleringspotensial	
12.4	Mobilitet i jord	
	Lett absorbert i jord	
12.5	Results of PBT and vPvB assessment	
	PBT-identifikasjon	Dette produktet er ikke identifisert som et PBT / vPvB-stoff
12.6	Andre uønskede virkninger	
	Ubetydelig økotoksisitet	
DEL 13: Deponering		
13.1	Avfallsbehandlingsmetoder	
	Avfallsbehandling	Overfør til en egnet beholder. Behandles som spesialavfall
	Fjerning av emballasje	Behandles som spesialavfall
	NB!	Brukerne må forholde seg til lokale forskrifter for avfallshåndtering
DEL 14: Transport information		
14.1	FN nummer	UN1760
14.2	FNs riktige forsendelsesnavn	Etsende væske, N.O.S
14.3	Transport klasse	8
14.4	Forpakkningsgruppe	I
14.5	Miljøfarer	Nei
14.6	Spesielle forholdsregler	Ingen spesielle forholdsregler
	Tunnelkode	E
	Transportkategori	1
DEL 15: Juridisk informasjon		
15.1	Sikkerhets-, helsemessige og miljømessige forskrifter / lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen	
	Spesifikke regler	EUs lovgivningsforordning (EC) nr. 1272/2008 CLP. Forordning (EC) nr. 1907/2006 REACH. Denne blandingen kan klassifiseres som et vaskemiddel på grunn av den angitte bruken, og at den overholder kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som fastsatt i forordning (EC). Nr. 648/2004 om vaskemidler, basert på de enkelte kjemikalier. Veiledningsmerknad: Arbeidsstedets eksponeringsgrense EH40
15.2	Kjemisk sikkerhetsvurdering	
	En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for stoffet eller blandingen av leverandøren	
DEL 16: Annen informasjon		
	Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med Kommisjonens forordning (EU) nr. 830/2015.	
	Setninger brukt i DEL 2 og DEL 3:	H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
		H315: Forårsaker hudirritasjon.
		H318: Forårsaker alvorlige øyeskader
		H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

DATABLAD

SNOWFOAM

	Juridisk ansvar	Ovennevnte informasjon antas å være korrekt, men inkluderer nødvendigvis alt, og skal kun brukes som veiledning. Leverandøren / importøren skal ikke holdes ansvarlig for skade som følge av feil håndtering eller kontakt med ovennevnte produkt.
--	-----------------	--